

Prijslijst Live Fidelity

Prijzen in euro, incl. BTW, wijzigingen voorbehouden, september 2018

Metrum Acoustics

AMYTHYST

1195

Non oversampling, DAC TWO., 2 dacs per kanaal. Ingangen: optisch, 2x coaxiaal en USB (asynchrone). Uitgang: RCA. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz, incl. hoofdtelefoonaansluiting

ONYX

2495

Non oversampling, DAC TWO., 2 dacs per kanaal. Ingangen: optisch, 2x coaxiaal en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz

JADE

2995

Non oversampling, DAC TWO., 2 dacs per kanaal. Ingangen: optisch, 2x coaxiaal en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz, volumeregeling

PAVANE

5860

Non oversampling dual mono DAC TWO, 4 dacs per kanaal. 3 gescheiden voedingen. Ingangen: 1 x optisch, 2 x coaxiaal (BNC en RCA) en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR gebalanceerd. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz.

ADAGIO

6650

Non oversampling dual mono DAC TWO, 4 dacs per kanaal en voorversterker. 3 gescheiden voedingen. Ingangen: 1 x optisch, 2 x coaxiaal (BNC en RCA) en USB (asynchrone). Uitgang: RCA en XLR gebalanceerd. Sampling rate: optisch 44.1-96 kHz, coaxiaal 44 - 192 kHz, USB 44-384 kHz. volumeregeling

FORTE power amplifier

6290

Class A 10 Watts, Class A/B 50 Watts to 8 Ohms, 100 Watts to 4 Ohms, 170 Watts to 2 Ohms
Distortion 0.015% 1 Watt, 0.006% 20 Watts, 0.01% 50 Watts
Afmetingen (BxHxD): 440 x 100 x 337mm

AMBRE ROON end point

1195

Roon end point, LAN input, outputs coaxial, AES/EBU, optical, I2S